

PUPITRE OPÉRATEUR



PUPITRE OPÉRATEUR destiné à télécommander un ou plusieurs émetteurs-récepteurs Kenwood.

- Émetteurs récepteurs locaux ou distants via une interface de déport IP.
- Écran tactile 7 pouces.
- Microphone externe
- Enregistrement des communications
- Liste des appels
- Envoi d'email selon conditions
- Applicatif sur mesure

FONCTIONNALITÉS

- Nb max de voies radio (3)
- 1x Subd26 / 2 x Subd15 HD
- Niveaux ajustables par software
- Mixage des voies programmable par software
- Stockage : SD Card (HC jusqu'à 32 GO)
- Format enregistreur : G711 (220 MO par journée d'enregistrement), G723.1, PCM
- Roip : Protocole propriétaire
- Décodeur trame fsk : Protocole propriétaire
- Décodeur 5 tons
- Tonalité standard
- Entrées/sorties configurables
- Communication data port série : Rs 232 multi format
- Intégration du protocole Kenwood "PC interface Protocole"

Interface utilisateur

- Écran TFT transmissif 7 pouces, résolution 800x480, 262.1k couleurs
- Dalle tactile
- Interface de paramétrage / configuration
- Serveur web embarqué (Ethernet 10/100 Base T)

Sorties audio

- Haut-parleur intégré (8 W max @ 4 ohms)
- Possibilité de connecter un hautparleur externe (10W max @ 8 Ohms)
- Sortie ligne 600 Ohms
- Entrée micro
- Compander/expander commutable par logiciel
- Compatible accessoire KENWOOD
- Logiciel évolutif
- Mise à jour par SD card ou clé USB

POINTS FORTS

- Une utilisation simple.
- Un système propriétaire.



CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation : 12 VDC / 5 W moyenne (10 W max)
- Dimensions : L : 280 mm x P : 190 x H : (60/30)
- Poids : 2,5 kg